



FOAM-EX

Antischuim



Samenstelling:

FOAM-EX bevat: < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Andere bestanddelen: silicone emulsie. pH:7.5

Eigenschappen:

FOAM-EX verhindert schuimvorming in vuilwaterreservoirs van sproei-extractiemachines, waterzuigers en schrobzuigautomaten. Breekt het schuim af dat samengesteld is uit resten van oppervlakte-actieve bestanddelen en zeep. Vormt een deken na verdunning met water, waardoor de doeltreffendheid verhoogt. Voordelig in het gebruik (hoge verdunningsgraad).

Toepassingsgebieden:

Geschikt voor alle vuilwaterreservoirs van de extractietoestellen, waterzuigers en schrobzuigautomaten alsook voor injectoren die verbonden zijn met de vuilwaterreservoirs.

Dosering:

Goed schudden vóór gebruik (zelfs in zwakke verdunning). Het met 0.1% verdunde FOAM-EX in de injectoren gieten en/of geconcentreerd in afvoerleidingen of in vuilwaterreservoirs.

Voorzorgsmaatregelen:

FOAM-EX mag niet in de schone reiningsoplossing komen of in contact komen met het te reinigen oppervlak (vloeren, tapijten), noch met het reinigingsmiddel. Indien het product FOAM-EX in contact komt met de vloer of het tapijt, reinigen met een product dat was-benzine bevat (Cleaner R of Fleck-Ex Top).

Milieubescherming:

Dit product is conform de geldende reglementaire voorschriften inzake milieubescherming en de biologische afbreekbaarheid van de wasstoffen. Het afval en de resten moeten voor een aangepaste behandeling naar een verdeel- of verbrandingscentrum worden gebracht.

Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen.

Op eenvoudige aanvraag is de volledige informatie inzake milieubescherming beschikbaar.

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

Vorstgevoelig.

Artikel-nummer: 0404779

1 x 5L

