

iPulse gereedschapzuiger



iPulse L-1635 Top, art.nr. 018621



**Te gebruiken bij: nat en droog.
Voor zeer intensief gebruik door**

Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingbedrijf
Schilder/stukadoor
Professional

Technische gegevens motor:

Max. vermogen: 1600 Watt
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Permanente volautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt tijdens het gebruik de filters automatisch.

Drukverschilmeting

Krachten van meer dan 300 g op het filter bij elke reinigingsslag

Continu hogere luchtstroom

Inschakelautomaat + stopcontact

Soft start + naloop elektronica

Elektronische zuigkrachtregeling

Volume meldingslampje

Antistatisch voorbereid

Watersensor met afschakeling

Geluidsniveau: 69 dB(A)

Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom 75 l/s

Onderdruk: 280 mbar

4-punts bevestiging voor Systainers

Kunststof ketel met afsluitdop:

35 liter ketel met draaischijf voor zakken

2 zwenkwielen en 2 wielen

netto stofinhoud: 25 liter

netto waterinhoud: 22 liter

Afmeting: L/B/H: 53/40/92* cm

Gewicht: 16,8 kg * incl. rijbeugel

Filter cassette FKP 4300, art.nr. 416069

Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse BIA C, 2x 4300 cm², polyester. Afscheidingsgraad 99,99%

Toebehorenset EWS, art.nr. 072401:

35 mm slangdoorsnede

5,0 meter slang, art.nr. 413235

1 RVS handgreep met luchtregelaar, art.nr. 421445

2 RVS zuigbuizen (à 50 cm), art.nr. 424842

1 voegen zuigmond (22 cm lang), art.nr. 417011

1 gummi verloopstuk traps, art.nr. 425719

1 vloer zuigmond 37 cm met haarinzet, art.nr. 414706

1 FBV 25/35 vlies filterzak los, art.nr. 411231

Vervangende artikelen:

FKP 4300 filter cassette 2 stuks, art.nr. 416069

FBV 25/35 vlies filterzakken 5 stuks, art.nr. 411231

Optie:

PE opvangzakken 5 stuks, art.nr. 425764

Bij het op/afzuigen van fijnstof adviseren wij het gebruik van optionele PE opvangzakken, art.nr. 425764