

Gebruikers handleiding AntiSpin

AntiSpin/ Insectclean brengt u aan op droge ondergrond op de te behandelen oppervlaktes met een straalstand en niet op de douchestand. De favoriete nestelplaatsen voor spinnen zijn hoeken, spleten, randen en kieren. Denk aan bovenkant kozijnen, onder boeiboorden, dakgoten, buitenlampen etc.) Eigenlijk alle plekken die droog blijven als het regent. Belangrijk is dat de vloeistof goed in de hoeken/kieren/naden komt.

Aangezien spinnen nooit midden op een oppervlakte zitten is het ook onnodig deze te behandelen. Het is echter wel raadzaam de bovenranden en glaslatten te behandelen. U kunt voor het aanbrengen gebruik maken van een oppompbare drukspuit of plantenspuit. Grote oppervlakte raden wij een elektrische rug spuit (backpack) aan.

Let op: overtollige vloeistof (druppels) verwijderen om eventueel vlek- en streepvorming op de ondergrond te voorkomen.

Eén liter concentraat 1:3 (4 liter kant en klaar) is genoeg voor de behandeling van een gemiddelde woning.

Samenvatting:

- Spuit de vloeistof in de juiste verhouding op de vervuiling (spinnen/raggen) na 15 minuten de spinnen/raggen met ragebol verwijderen.
- Na 24 uur de ondergrond goed schoonmaken met water en zeep.
- Niet met hogedrukspuit!
- Product zeer goed schudden voor elk gebruik.

Mengverhouding **AntiSpin/ Insectclean**:

Bij sterke vervuiling: 1:1

Bij normale vervuiling: 1:2

Bij lichte vervuiling: 1:3 (meest voorkomend)

Behandel periode: 2x per jaar in de maanden april/mei/juni en juli/augustus/september.

Bij extreme overlast van spinnen/ insecten (vaak bij verlichting en waterkant) is het aan te raden deze oppervlaktes na een maand extra te behandelen.

- Na het inspuiten, 3 dagen wachten met de ramen zemen.
- Geen hogedrukreiniging gebruiken, om te voorkomen dat de vloeistof weg gespoten wordt tussen de naden en kieren.

Belangrijk*:

- Bij twijfel altijd eerst een klein stukje ondergrond testen!
- Bij nieuw geschilderde ondergronden altijd even testen. (nieuw schilderwerk 5 weken laten uitharden)
- Natuurstenen ondergrond zoals marmer altijd eerst uittesten en bij toepassing zorgen dat product gelijkmatig zonder druppels wordt aangebracht. Niet gebruiken op doorzichtig kunststof platen.
- Op gegalaniseerd aluminium, oude gegalaniseerde oppervlakken en zink met een gepatineerd laagje altijd vooraf testen.
- Indien ondergrond extreem warm (hete zomer dagen) is, verdampt het product te snel zodat de werking teniet wordt gedaan. Bij twijfel in de ochtend of avond reinigen.
- Bij donkerschilderwerk, kan **AntiSpin/ Insectclean** een zichtbaar residu achterlaten. (Geen druppelvorming laten ontstaan)

